

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – MAXXI 375 METAL Nilfisk



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	50000422
Débit d'air	3600 l/min
Dépression	200 mbar
Puissance	3600 W (3 x 1200 W)
Puissance à l'embouchure	-
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	8 m (orange)
Indice & Classe de protection	IP24 / II
Cuve	75 litres Inox AISI 201
Niveau sonore	79 dBA
Dimensions (L x l x H)	63 x 59 x 95 cm
Poids	28 kg

ACCESSOIRES de série

- Flexible d'aspiration 2,5 m Ø38.
- Tubes acier chromé Ø38
- Filtre synthétique lavable
- Embouchure de sol poussières Ø38
- Embouchure de sol eau Ø38
- Buse plate Ø38
- Brosse ronde Ø38



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – MAXXI 375 METAL Nilfisk

■ Spécificités / Points Forts



Support de câble
d'alimentation électrique

Clips de cuve en
métal

Tri-Moteur By-Pass à
refroidissement
indépendant

Flotteur d'arrêt
cuve pleine pour
les liquides

Chainette métallique
sous la cuve pour
éviter les décharges
statiques

Buse biseauté et
brosse ronde de
série



Roulettes pivotantes



Accessoires à connexion
directe sur le flexible

Flexible Ø38 x 2,5 m
résistant et à mémoire
de forme

Cuve 75 litres en inox
AISI 201

Chariot de transport équipé
de grandes roues et une
large poignée + stockage
pour les accessoires

Livré avec une
embouchure de sol
poussière + une deuxième
embouchure liquide



Flexible de vidange
intégré en bas de cuve

Sacs filtre à poussières
synthétiques disponibles
en accessoire

