

NHP EAU CHAUDE – MH 3C-145/600 PAX




CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107146881
Pression de service	145 bars
Débit d'eau (maxi)	600 l/h
Calibre de buse HP	0340
Puissance	3,7 kW – MONO 230 V / 50 Hz / 16 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Automatique temporisé (pressostat)
Rotation Moteur/Pompe	2800 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Inox
Puissance Chaudière	42 kW (Températures Eau/Vapeur : 80° / 150° C)
Réservoir diesel	15 l - Consommation 2,4 kg/h
Réservoir Détergent	OUI – 10 l
Niveau Sonore	80 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	101 x 70 x 102
Poids	119 kg



ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « UNIVERSAL Plus » (L 92 cm) à pression continue (détergent en HP) munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Système « Total Check »: Détection des défauts (Manques flamme, manque d'eau, manque anticalcaire, surchauffe chaudière et moteur) & Maintenances préventives.
- Chaudière « Eco Power » (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
- Système injection détergent haute pression « SDR » à rinçage automatique.
- Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpentin.



Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 220 V / 16 A
Rallonge 20 m maxi en 2,5 mm²

NHP EAU CHAUDE – MH 3C-145/600 PAX



■ Spécificités / Points Forts



Remplissage Anticalcaire et ajustement en fonction de la dureté de l'eau + Box de rangement.

Commandes groupées & autodiagnostic + indication de maintenance

TotalCheck
Auto-diagnostique

Réglage de température jusqu'à 150°C avec fonction « ECO »

ErgoSystem
Ergonomie

Lance INOX
de série




Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Universal Plus » (Pression fixe)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Double support pour lances

Chaudière diesel hautes performances + cellule de contrôle de flamme – Double motorisation

EcoPower
Consommation Maîtrisée




Enrouleur intégré avec 15 m de flexible + frein

Réservoir diesel de 15 l

Frein de parking : immobilise fermement la machine pour une parfaite sécurité

Niveau de carburant visible

QuickService
Accessibilité



Système détergent Haute Pression : Réglage jusqu'à 4% environ et rinçage auto du circuit. Réservoir 10 litres

Points d'encrage intégrés au châssis tubulaire en acier laqué

4 grandes roues pour une mobilité parfaite sur tous types de sols

Supports de rangement du pistolet